



Licht ist flach

OSRAM UltraFlat System: Ihre Design-Visionen werden Wirklichkeit


Mit einer Höhe von nur 11 mm eröffnet unser DALI LED-Treiber UltraFlat in Kombination mit dem LED-Modul PrevaLED® Linear Slim und dem entsprechend kleinen OSRAM UltraFlat Licht- und Präsenzsensordesign, die bisher nicht möglich waren.

Licht ist OSRAM

OSRAM

Erleben Sie eine neue Ära kreativen Leuchtendesigns!

Ultraflacher DALI LED-Treiber, ein perfekt darauf abgestimmter Licht- und Präsenzsensord sowie das extra schmale LED-Modul PrevaLED® Linear Slim: Das innovative OSRAM UltraFlat System ermöglicht Ihnen das Gestalten einzigartiger designorientierter Leuchten mit einer effektiven Einbautiefe von lediglich 11 mm.



OSRAM UltraFlat System: beispiellose Designfreiheit – mit höchster Effizienz im perfekten Zusammenspiel

Ganz gleich was Ihnen vorschwebt: Dank des neuen und innovativen OSRAM UltraFlat Systems werden Ihre Visionen Wirklichkeit. Mit ultraflachen Treibern, Sensoren sowie einer großen Auswahl von LED-Modulen in verschiedenen Lichtfarben und Längen bietet diese OSRAM Systemlösung nahezu alle Features, die sich kreative Leuchtenhersteller und Lichtplaner wünschen. Profitieren Sie von einer Gehäusehöhe von nur 11 mm – und damit von einem bisher unerreichten Maß an Designfreiheit.



OSRAM OPTOTRONIC® UltraFlat DALI LED-Treiber:

- Einzigartige Gehäusehöhe von nur 11 mm
- 50 % flacher als Standard-OTi® DALI – bei optimierter Leistungsfähigkeit und Funktionalität
- Verschiedene Programmier-Schnittstellen: DALI, LEDset2, NFC
- Geringe Stromwelligkeit: unter 1 %
- Sehr hohe Effizienz: bis zu 93 %
- Geringer Standby-Verbrauch
- Lebensdauer: 50 000 Stunden (bei Tc max)
- Analoges stufenloses Dimmen von 1 bis 100 %
- Gemäß DALI 2 Standard
- Komplette Produktfamilie mit einheitlichem Design und Layout
- Intelligente Zusatzfeatures wie z. B. Fit for Smart Grid, Touch DIM-Funktion, Korridor-Funktion, Fit for Emergency



OSRAM Licht- und Präsenzsensord:

- Extrem kleine Abmessungen: 50 x 20 x 11 mm
- Lebensdauer: 50 000 Stunden (bei Tc max)
- Erfassungsbereich*: Bewegung ≤ 6 x 6 m, Präsenz ≤ 4 x 4 m
- Touch DIM-Version für intelligente Einzelleuchten
- DALI-Version zur Integration in DALI-Steuerungssysteme

* bei 3 m Montagehöhe




OSRAM PrevaLED® Linear Slim:

- 20 mm schmales LED-Modul mit hoher Lichtausbeute: bis zu 173 lm/W
- Große Auswahl an Lichtfarben von 3 000 K – 6 500 K und Farbwiedergabe > 80, > 90
- Eine Fülle von verschiedenen Modullängen von 140, 280, 560 und 1 400 mm
- Ausgezeichnete Homogenität dank kleinem LED-Abstand



Innovation und Qualität haben bei uns System



Von LED Treibern über LED-Module bis hin zu Lichtmanagementsystemen – alles aus einer Hand und von einer führenden Marke, auf die Sie sich immer und in jeder Hinsicht verlassen können.

Komplette LED-Systemlösungen von OSRAM: für jede Leuchte, jede Applikation und jeden Anwendungsbereich mit Systemgarantie*

Wir bieten Ihnen zuverlässige, leicht integrierbare und benutzerfreundliche Hard- und Software, mit denen Sie Ihre LED-Projekte erfolgreich umsetzen können. Im Bedarfsfall entwickeln wir Lösungen individuell für Sie und gemeinsam mit Ihnen.

* Mehr Details zu den OSRAM Garantien finden Sie unter osram.de/corporate/home/services/garantien

Mit einem Klick zur individuellen Lichtlösung:
www.osram.com/tailormade





OSRAM OPTOTRONIC® UltraFlat DALI LED-Treiber

Produktbezeichnung	Produkt-Code	Eingangsspannung AC	Eingangsspannung DC	Ausgangsspannung	Nennausgangsstrom	Ausgangsleistung	Umgebungstemperaturbereich
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 UF L	4052899957022	198...264 V	176...276 V	54...240 V	75...400 mA	4...38 W	-25...+60 °C
OTi DALI 75/220...240/700 D LT2 UF L	4052899957046	198...264 V	176...276 V	54...240 V	75...700 mA	9,7...75 W	-25...+50 °C



OSRAM UltraFlat Licht- und Präsenzsensoren


Produktbezeichnung	Produkt-Code	Erfassungsbereich* (Bewegung)	Erfassungsbereich* (Präsenz)	Arbeitsbereich Lichtsensor	Montageart	Schutzart	Umgebungstemperaturbereich
LS/PD LT2 LI UF	4052899984615	6 x 6 m	4 x 4 m	10...1.000 lx	Leuchten-einbau	IP 20	0...+50 °C
LS/PD DALI LI UF	4052899984608	6 x 6 m	4 x 4 m	10...1.000 lx	Leuchten-einbau	IP 20	0...+50 °C

* bei 3m Montagehöhe



OSRAM PrevaLED® Linear Slim (Portfolioauszug, 560 mm Länge)

Produktbezeichnung	Produkt-Code	Nennleistung	Farbtemperatur	Nutzbarer Gesamtlichtstrom	Lichtausbeute	Nennnutzlichtstrom 120°	Farbwiedergabeindex R _a
PL-LIN S-Z3 4000-830 560	4052899347144	23,10 W	3.000 K	4.000 lm	150 lm/W	4.000 lm	>80
PL-LIN S-Z3 4000-840 560	4052899347168	23,10 W	4.000 K	4.000 lm	169 lm/W	4.000 lm	>80
PL-LIN S-Z3 4000-865 560	4052899347182	23,10 W	6.500 K	4.000 lm	163 lm/W	4.000 lm	>80



Entdecken Sie OSRAM LED-Systemlösungen für Büro, Hotel und Industrie auf attraktive, informative und innovative Weise unter systemsolution.osram.de

Weitere Informationen über uns und unser umfangreiches Produktportfolio finden Sie auch unter:

OSRAM Digitale Beleuchtungssysteme
www.osram.de/ds

Folgen Sie OSRAM Digital Lighting Systems @ Join us on

OSRAM GmbH

Hauptverwaltung

Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
Fon +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020
www.osram.de

